



# Impresora de tarjetas P120i



Impresión de tarjetas a todo color  
a dos caras al precio de una impresora  
a una cara



## Idónea para:

- » Tarjetas de ID de empleados
- » Tarjetas de ID de alumnos
- » Tarjetas de control de acceso
- » Tarjetas de socios y de fidelización de clientes
- » Tarjetas de regalo
- » Tarjetas de ID de visitantes

Ahora puede aprovechar el espacio existente en el reverso de las tarjetas de manera más rentable. La P120i de Zebra es la impresora de tarjetas a todo color a dos caras más asequible y, además, cuenta con el diseño más compacto del mercado. La P120i de Zebra, idónea para entornos con limitaciones de espacio, le ofrece impresión a dos caras a un precio sin precedentes.

## Compacta y flexible

- » El tamaño más reducido en su clase: puede instalarse fácilmente en diversos lugares
- » Pesa menos de 4,3 kg (10 libras)
- » Puede instalarse cómodamente sobre un escritorio o bajo un mostrador
- » Imprime a una o a dos caras en color o monocromo

## Fácil de usar

- » Su diseño intuitivo simplifica la instalación y reduce los costes de formación
- » La pantalla LCD indica el estado de la impresora y proporciona mensajes de error
- » La cubierta de tarjetas translúcida le permite ver si quedan pocas tarjetas
- » Sustitución sencilla del cabezal: ¡no requiere el uso de herramientas!

## Rendimiento fiable

- » Está fabricada en plástico de alta resistencia y cuenta con componentes electrónicos avanzados que emplean tecnologías con patente en trámite y ofrecen una alta fiabilidad y costes de mantenimiento reducidos
- » Alimentador/inversor de tarjetas integrado que minimiza el tamaño de la impresora y maximiza su rendimiento
- » Codificación de banda magnética opcional (HiCo/LoCo)

## Funcionalidad *i* Series™

- » Optimización del color y configuración del controlador automáticas
- » Cinta realzada que proporciona una impresión a color óptima
- » Contador de imágenes de cinta y notificador para cuando la cinta está por agotarse



### Cartucho de cinta Load-N-Go™

Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo de limpieza de tarjeta integrado que facilita la sustitución de la cinta

# P120i

## Especificaciones de la impresora de tarjetas P120i



### Especificaciones generales

- » Alimentador-inversor integrado
- » Cartucho de cinta de colocación sencilla Load-N-Go™
- » Pantalla LCD de 16 caracteres
- » Controladores para Windows® 2000 y XP (certificados); compatibles con Vista
- » Garantía de dos años para la impresora
- » Garantía de dos años (sin límite de pasos) para el cabezal de impresión

### Impresión

- » Impresión por transferencia térmica mediante sublimación de tinta de color o monocroma
- » 40 segundos por tarjeta a todo color y a dos caras (YMCKOK)
- » 30 segundos por tarjeta a todo color y a una cara (YMCKO)
- » Resolución de impresión de 300 ppp (11,8 puntos/mm)

### Códigos de barras

- » Código 39, Código 128 B & C con y sin dígito de control
- » 2 de 5 y 2 de 5 Entrelazado
- » UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- » Es posible imprimir códigos de barras en 2D PDF-417 y otras simbologías mediante controladores de Windows

### Especificaciones de tarjetas

- » Tipos: PVC, compuesto de PVC
- » Anchura/longitud de tarjetas: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12 pulg. (54 mm) x 3,38 pulg. (86 mm)
- » Banda magnética ISO 7811
- » Grosor de tarjetas: 30 mil (0,76 mm)
- » Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)
- » Capacidad del cajetín de salida de tarjetas: 45 tarjetas (30 mil)

### Interfaz y conectividad

- » Cable USB 1.1 (compatible con USB 2.0) incluido
- » Ethernet 10/100 Mbps incorporado opcionalmente



Los controladores de software para la impresora de tarjetas P120i de Zebra han sido sometidos a pruebas que garantizan el cumplimiento de las normas de Microsoft® para lograr la compatibilidad con Windows®, Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

[www.zebracard.com](http://www.zebracard.com)

### Especificaciones de la cinta\*

- » Cartucho de cinta Load-N-Go™ con rodillo de limpieza de tarjeta integrado
- » Tecnología de información de cinta i Series™
- » YMCKOK: 165 tarjetas/cartucho
- » YMCKO: 200 tarjetas/cartucho
- » Monocromático: 1000 tarjetas/cartucho negro, azul, rojo verde, oro o plata.  
850 tarjetas/cartucho blanco



\*para obtener un rendimiento óptimo de la impresora, utilice consumibles originales Zebra

### Dimensiones y peso

- » Anchura: 7,9 pulg. (201 mm)
- » Profundidad: 12,9 pulg. (328 mm)
- » Altura: 9,25 pulg. (235 mm)
- » Peso: 4,3 kg (9,5 libras)

### Características eléctricas

- » 100 ~ 240 Voltios de CA, 50 ~ 60 Hz (cambio automático)
- » 8 MB de memoria de imagen de serie
- » Con aprobación FCC Clase A, CE, UL, CUL y CCC

### Entorno de funcionamiento operativo

- » Temperatura de funcionamiento: 15°C a 30°C (60°F a 86°F)
- » Humedad en funcionamiento: del 20% al 65% sin condensación
- » Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C (23°F a 158°F)
- » Humedad durante almacenamiento: del 20% al 70% sin condensación
- » Ventilación: Aire libre

### Opciones

- » Ethernet 10/100 Mbps incorporado
- » Codificador magnético (sólo tarjetas de 30 mil), 3 pistas HiCo/LoCo
- » Modo de alimentación de una tarjeta CardSense™
- » Kit de limpieza (4 tarjetas de limpieza para el motor de impresión y 4 para el alimentador)

### Consumibles originales Zebra

- » La elección de los consumibles de la impresora es un factor crítico que afecta a la fiabilidad y la homogeneidad de la impresión. Los consumibles originales Zebra cumplen exigentes normas de calidad y se someten a pruebas de rendimiento óptimo con las impresoras de tarjetas de Zebra



Zebra Technologies Corporation



Empresa con homologación ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Las especificaciones facilitadas en la lista corresponden a los modelos de impresora básicos con las prestaciones de serie, a no ser que se indique lo contrario. Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los nombres de productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivas empresas propietarias. Todos los derechos reservados. Los copyrights y las marcas comerciales y de servicio mostrados o descritos en el presente documento han sido registrados por sus propietarios. El uso de éstos no constituye ni implica la infracción de los mismos.

Nº de referencia P120i-10/07

#### América del Norte

**Zebra Technologies Corporation  
Card Printer Solutions**  
1001 Flynn Road  
Camarillo, CA 93012-8706  
EE.UU.  
Teléfono: +1 805 579 1800  
Fax: +1 805 579 1808  
Teléfono gratuito en EE.UU.:  
800 452 4056  
e-mail: [cards@zebra.com](mailto:cards@zebra.com)

#### Europa, Oriente Medio y África

**Zebra Technologies Corporation  
Card Printer Solutions**  
The Valley Centre, Gordon Road  
High Wycombe  
Buckinghamshire HP13 6EQ,  
Reino Unido  
Teléfono: +44 870 241 1527  
Fax: +44 870 241 0765  
e-mail: [eurosales@zebra.com](mailto:eurosales@zebra.com)

#### Asia-Pacífico

**Zebra Technologies Corporation  
Card Printer Solutions**  
120 Robinson Road  
#06-01 Parakou Building  
Singapour 068913  
Teléfono: +65 6858 0722  
Fax: +65 6885 0836  
e-mail: [asiasales@zebra.com](mailto:asiasales@zebra.com)

#### Latinoamérica

**Zebra Technologies Corporation  
Card Printer Solutions**  
9800 NW 41st Street, Suite 220  
Doral, FL 33178  
EE.UU.  
Teléfono: +1 305 558 3100  
Fax: +1 305 558 8485  
e-mail: [latinsales@zebra.com](mailto:latinsales@zebra.com)